multicap®
ENERGIA POTENCIA

EQUIVALENCIAS PARA LÁMPARAS

Tipo de lampara y potencia en Watt	Tension Linea (Volt)	Capacitor necesario en microFaradios
Fluorescente 15 W P.H. Normal	220	4
Fluorescente 20 W P.H. Normal	220	4
Fluorescente 30 W P.H. Normal	220	4
Fluorescente 40 W P.H. Normal	220	4
Fluorescente 40 W R.S. Arr. Rap.	220	5
Fluorescente 65 W P.H. Normal	220	8
Fluorescente 65 W R.S. Arr. Rap.	220	8
Fluorescente 80 W P.H. Normal	220	10
Fluorescente 105 W H.O. Arr. Rap.	220	16
Mercurio 50 W	220	8
Mercurio 80 W	220	8
Mercurio 100 W	220	10
Mercurio 125 W	220	10
Mercurio 175 W	220	12,5
Mercurio 250 W	220	16
Mercurio 400 W	220	25
Mercurio 700 W	220	44
Mercurio 1000 W	220	66 (2 x 33)
Mercurio 1000 W (H 36)	380	16
Mercurio 2000 W	380	32
Halogenada MHN-TD 70 W	220	10
Halogenada HQI 75 W	220	12
Halogenada MHN-TD 150 W	220	16
Halogenada HQI 150 W	220	20
Halogenada MHN-TD 250 W	220	16
Halogenada HQI 250 W	220	33
Halogenada HQI 400 W	220	33
Halogenada HPIT 400 W	220	33
Halogenada HQI 1000 W D1	220	88 (2 x 44)
Halogenada HPIT 1000 W	220	75 (3 x 25)
Halogenada HQI 2000 W NAI	380	40 (2 x 20)
Halogenada HQI 2000 W D1/D2	380	64 (2 x 32)
Halogenada HPIT 2000 W	380	45
Halogenada HQI 3500 W D1/D2	380	100 (4 x 25)
Halogenada HQI 2000 U	220	132 (2 x 66)
Sodio Alta Presion 70 W	220	10
Sodio Alta Presion 100 W	220	16
Sodio Alta Presion 150 W	220	20
Sodio Alta Presion 250 W	220	33
Sodio Alta Presion 400 W Europ.	220	50 (2 x 25)
Sodio Alta Presion 400 W Lucalox	220	50 (2 x 25)
Sodio Alta Presion 1000 W	220	100 (4 x 25(
Sodio Blanco SDW-T 50 W	220	10
Sodio Blanco SDW-T 100 W	220	16
Sodio Baja Presion Sox 35 W	220	25
Sodio Baja Presion Sox 55 W	220	25
Sodio Baja Presion Sox 90 W	220	33
Sodio Baja Presion Sox 135 W	220	50 (2 x 25)
Sodio Baja Presion Sox 180 W	220	44
Sodio Baja Presion Sox 200 W	220	50 (2 x 25)
Sodio Baja Presion SO I 200 W	220	50 (2 x 25)
Luz Negra HPW 125 W	220	12,5

NOTA: Para elevar el factor de potencia a 0.95 se recomienda considerar un 20% mas de los valores especificados en la tabla (tomando como valor normalizado el inmediato superior).

Potencia Lampara (Watt)	Capacitores en serie (MicroFaradios)	Aislacion capacidad minima de trabajo (Volt)
80	6	400
125	9	400
250	18	400
400	27	400
700	45	400
1000	60	400

MULTICAP S.R.L. Adm. y Ventas: Murature 5275 (C1407FCO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4566-8768 / 4568-2115 // Email: multicapsrl@speedy.com.ar // Web: www.multicapcapacitores.com.ar